



Guida all'utilizzo di teste termostatiche e ripartitori di calore

TESTA TERMOSTATICA

FUNZIONAMENTO

La testa termostatica regola il flusso di acqua calda ai termosifoni controllando così la temperatura in ogni locale.

Man mano che ci si avvicina alla temperatura ambiente desiderata, la testa termostatica tende a chiudere la valvola riducendo sempre più la portata di acqua calda all'interno del radiatore.

Il risparmio di energia indotto dall'uso delle teste termostatiche può arrivare sino al 10-15 % e al 20-25 % se abbinate a un sistema di ripartizione delle spese di riscaldamento.

UTILIZZO

- Ruotando la manopola s'impostano i valori di temperatura desiderata:

0	❄	1	2	3	4	5
Chiusa	Antigelo	± 14 °C	± 18 °C	± 21 °C	MAX	MAX

- Le temperature riportate in tabella possono variare leggermente in funzione della posizione delle teste termostatiche (ad esempio in vicinanza di fonti di calore, finestre, mobili, ecc.).
- Se il termosifone è freddo o tiepido, soprattutto nella parte inferiore, può significare il raggiungimento della temperatura ambiente desiderata e quindi una momentanea chiusura della valvola che causa la riduzione del flusso di acqua calda. È assolutamente normale e indica il corretto funzionamento delle valvole termostatiche.
- In caso di una prolungata assenza durante il periodo invernale è consigliabile posizionare la manopola sull'antigelo (❄).
- Nel periodo estivo (ad impianto fermo) è opportuno posizionare la manopola sul numero 5.
- Si consiglia di chiudere la valvola prima di aprire le finestre: l'aria fredda introdotta nell'ambiente comporta l'immediata attivazione del flusso dell'acqua calda e quindi un inutile spreco di calore. Evitare di coprire la testa termostatica, in modo da garantirne il corretto funzionamento.
- Regolate in modo opportuno la temperatura dei singoli locali ad esempio 20 °C nel soggiorno e 17-18 °C nella camera, considerando che ogni grado supplementare fa aumentare il consumo di energia di circa il 6%.



RIPARTITORE DI CALORE

Il ripartitore è alimentato da una batteria al litio e funziona autonomamente per circa 10 anni. L'apparecchio rileva la quantità di calore erogata da ogni termosifone, giorno per giorno, per tutta la durata della stagione di riscaldamento.

- Il display a cristalli liquidi fornisce alcune informazioni tra cui le unità contabilizzate durante la stagione di riscaldamento, calcolate in funzione della tipologia e dimensione del radiatore e la relativa quantità di calore emessa.
- I ripartitori denominati "Walk-By" trasmettono i dati di consumo a intervalli prestabiliti, normalmente ogni inizio mese per QUATTRO giorni. Un tecnico abilitato raccoglie con un ricevitore questi dati, semplicemente passando per i pianerottoli dei rispettivi piani.
- I ripartitori detti "AMR" trasmettono quotidianamente i dati alle centrali di raccolta poste nel vano scala a determinati piani. Tale centralina raccoglie informazioni dettagliate sullo stato di funzionamento di ogni ripartitore: consumi, anomalie, manomissioni.
- Entrambi i sistemi sono in grado di memorizzare i dati relativi al consumo mensile di ogni termosifone per tutta la stagione di riscaldamento.
- Alla fine della stagione di riscaldamento un tecnico specializzato provvede a rilevare tutti i dati relativi al consumo di ogni corpo scaldante direttamente dalla centralina per il sistema AMR o dal ripartitore, grazie al ricevitore, per il sistema Walk-By.
- I dati raccolti permettono di effettuare la contabilizzazione del calore per ogni unità abitativa.
- **I ripartitori non sono manomissibili:** in caso di tentativo riportano un messaggio di errore sul display e trasmettono l'informazione ai sistemi di raccolta dati.
- **Bassa potenza di emissione:** la potenza di trasmissione di un ripartitore Honeywell è di 0,6 mW (quella di un cellulare circa 500 mW).



**Corretto posizionamento
del ripartitore di calore
sul termosifone**

E PER IL MASSIMO COMFORT E RISPARMIO... evohome!

Grazie alle teste termostatiche dotate di sensore di temperatura, **evohome** permette di avere in ogni stanza la temperatura desiderata all'ora desiderata: comfort e risparmio allo stesso tempo.

evohome comanda in radiofrequenza le teste motorizzate sui radiatori, quindi da un unico punto controllo tutta la casa.

- La programmazione è semplicissima grazie allo schermo touchscreen e alla programmazione guidata
- Il design è moderno e si adatta a qualsiasi ambiente grazie alle 3 cornici di colore diverso
- L'installazione è semplicissima: nessun filo e nessuna opera muraria grazie alla radiofrequenza

Scopri le grandi potenzialità di evohome sul sito www.evohome.it



HONEYWELL ENERGY SAVER PROGRAM

Il programma **Honeywell Energy Saver** si propone di realizzare e diffondere le migliori tecnologie per l'efficienza energetica, il risparmio e il comfort domestico. In particolare indirizza risorse verso la creazione di soluzioni innovative ed ecosostenibili e opera con un gruppo selezionato di installatori distribuiti sul territorio: gli **Honeywell Energy Saver**.

Un **Honeywell Energy Saver** è in grado di offrire informazioni e servizi sui sistemi Honeywell ad alto risparmio energetico, per poter gestire in modo efficiente il riscaldamento e l'energia nelle case, nei condomini, negli uffici. Può inoltre guidarvi nell'installazione, nell'avviamento e nella gestione delle soluzioni per la ripartizione del calore, la contabilizzazione e la regolazione a zone.

Per maggiori informazioni e per conoscere l'**Honeywell Energy Saver** più vicino a voi visitate il sito: www.energysaverteam.it

Honeywell Srl

ACS Environmental Controls

Via Philips, 12 - 20900 Monza (MI)

Telefono: +39 039 2165.1 - Email: info@honeywell.it

IT3H-0070IT01-R0412

Honeywell

www.honeywell.it/home